

**мөкке**

КРАСКА-ГРУНТ ДЛЯ ПЛИТ OSB



ТУ 20.30.11-001-19858470-2020

Назначение	краска-грунт предназначена для предварительной и финишной окраски OSB-плит, SIP-панелей, ДВП, ДСП, МДФ, ГКЛ, фанеры, деревянных и минеральных поверхностей. Подходит для наружных и внутренних работ.
Свойства	краска-грунт для плит OSB МӨККЕ не выгорает на солнце и обладает высокой укрывной способностью, что экономит расход состава. Представляет собой самостоятельное покрытие, не требующее предварительного грунтования. Колеруется водными и универсальными колерами не более 10%.
Способ применения	поверхность, предназначенную для окраски, очистить от пыли, жировых и других загрязнений. Плиты OSB не шлифовать перед окрашиванием. Наносить краску-грунт следует только при благоприятных атмосферных условиях - при температуре от +10°C до +30°C и влажности не более 80%. Перед использованием перемешать, при необходимости разбавить. Недопустимо использовать краску-грунт при температуре ниже +5°C и влажности воздуха более 80%. Наносить кистью, валиком или распылителем на подготовленную сухую, чистую поверхность, тщательно прокрашивая неровности, а также торцы OSB-плит.
Инструмент	кисть, валик, краскораспылитель. По окончании работ инструмент промыть водой.
Разбавление	покрытие готово к применению, но, если необходимо, разбавьте водой (в качестве предварительного покрытия - до 30% от общего объема краски; для финишного покрытия - не более 10% от общего объема краски). Не рекомендуется смешивать с другими красками и растворителями.
Расход и время высыхания	расход в один слой 1 кг на 5-6 м ² . Рекомендуется наносить на поверхность не менее двух слоев. Время высыхания при температуре +20°C и влажности воздуха 65% - 2 часа.
Блеск	матовый
Состав	водная дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, микронизированный мрамор, вода, целевые и антисептические добавки.
Хранение и транспортирование	хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Срок годности - 36 месяцев со дня изготовления. Допускается транспортировка и хранение краски при температуре не ниже -40°C. Выдерживает до 5 циклов замораживания/оттаивания. В случае замораживания краску следует разморозить при комнатной температуре и перемешать до однородной массы.
Утилизация	пустые банки и высохшие остатки краски выносятся в места сбора мусора.
Фасовка	3 кг / 7 кг / 15 кг
ВАЖНО!	Для окрашивания одной поверхности следует применять краску одной партии. Незначительное отличие оттенка цвета в разных партиях не является браком. При работе рекомендуется использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты кожи, органов дыхания и зрения. Работать в хорошо проветриваемом помещении. В случае попадания в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

